

LUMINARIO EXTERIOR DECORATIVA MONZA FOTOCELDA

Descripción general del producto

Luminario LED exterior ideal para todo tipo de aplicaciones residenciales y comerciales, iluminación homogénea que garantiza la uniformidad de los espacios. Uso exterior.

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.

Características generales

Voltaje: **85-265V**

Frecuencia: **50/60 Hz** IRC: **80**

Factor de potencia : **0.9**

Uso: **Exterior**

Base para fotocelda exterior: **Si**

Angulo de apertura: **75- 130°**

Distribución: **Direccional**

Vida útil de hasta: **3 AÑOS**

Protección: **IP 65 IK:08**

Tem de trabajo: **-20°C ~ 50 °C**



REFERENCIA	MODELO	MEDIDAS	POTENCIA	FLUJO LUMINICO	EFICIENCIA (lm/W)	COLOR DE TEMPERATURA (K)	CORRIENTE
MRX1383	LU150WED01	618X175X86mm	150W	16500lm	110lm/W	6500K	1.961-0.629 ^a
MRX1384	LU100WED01	572X144X83mm	100W	11000lm	110lm/W	6500K	1.307-0.419 ^a
MRX1385	LU060WED01	456X120X83mm	60W	5500lm	110lm/W	6500K	0.784-0.252 ^a
MRX1386	LU200WED01	652X193X86mm	200W	22000lm	110lm/W	6500K	2.614-0.839A

REFERENCIA	PESO UNIDAD	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER	PESO MASTER
MRX1383	1,7 Kg	10	64.5*46.7*41.2cm	20,5kg
MRX1384	1,3 Kg	10	55.3*46.7*37.6cm	16,5kg
MRX1385	1,1 Kg	10	54.8*48.2*27.2cm	13,5kg
MRX1386	2 Kg	5	67.8*46.7*22.9cm	12,5kg

FOTOMETRIA

