

MTD-203D CÁMARA IP TURRET 2 MP LENTE FIJO 2.8 MM ILUMINACIÓN DUAL





La cámara Turret Meriva MTD-203D cuenta con una resolución 2 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de IR y hasta 20 m de luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af).



ILUMINACION DUAL

Características

- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 10 ~ 20 m luz blanca.
- Funciones integradas como DWDR, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble stream.
- Micrófono integrado.
- Alimentación PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Soporta SMD.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.




Especificaciones

Modelo		MTD-203D
Cámara		
Sensor de Imagen		1 / 3" CMOS
Tamaño de imagen		1920 x 1080
Obturador electrónico		1 / 3 s ~ 1 / 100000 s
Iris		Fijo
Iluminación Mínima		0.02 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux (Iluminador On)
Lente		2.8 mm@F2.0, horizontal FoV: 94°; vertical FoV: 52°; diagonal FoV: 107°
Enfoque		Fijo
Día / Noche		ICR
WDR		DWDR
BLC		Sí
HLC		Sí
Defog		Si
DNR		Si
Ajuste de ángulo		Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotación: 0°~360°
Imagen		
Códec		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución		2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, 640x360, VGA (640x480), 480x240, CIF
Main stream		60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/1 MP (1~25 fps)
Sub stream		60 Hz: D1/640x360/VGA/480x240/CIF (1~30 fps) 50 Hz: D1/640x360/VGA/480x240/CIF (1~25 fps)
Tasa de bits		32 Kbps ~ 4 Mbps
Tipo de tasa de bits		Variable / Constante
Compresión de Audio		G711A/U
Ajustes de imagen		ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web
ROI		Cada ROI se configura de manera independiente

Funciones	
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 6 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
Detección de movimiento	Soporta SMD (Detección de movimiento inteligente)
PoE	Sí
Distancia de IR	20 ~ 30 m IR / 10 ~ 20 m Luz blanca
Nivel de protección	IP67
Otros	
Alimentación	PoE (802.3 af)
Consumo	< 6.1 W
Condiciones de operación	-20°~55°C (-4°~131°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	Φ94.6 x 82.8
Peso	Aproximadamente 0.28 kg
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared
Interfaces	
Red	RJ45 (10/100 Mbps)
Video de Salida	No
Audio	1 CH micrófono integrado
Almacenamiento	No
Botón de reset	No
Alarma	No
Analíticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0	
Protección perimetral	Cruce de línea e Intrusión al área, (clasificación de personas).

Dimensiones



Accesorios

MVA-J80302

